

# LUBCOM S.A.

## Ulei de protectie PTB

PLOIESTI - ROMÂNIA

---

### Produs peliculogen anticorosiv pentru conservarea finala a suprafelelor metalice

#### 1. CARACTERIZARE

PTB este un ulei anticorosiv pentru protectia finala a tablelor , benzilor din otel si sarmelor, precum si a altor suprafete din otel, cupru si aliajele acestora, constituit din agenti de îngrosare pe bază de săpun organo-metalic, inhibitori de coroziune si agenti tensioactivi.

#### 2. APlicatii

Produsul se aplică prin imersie, pulverizare sau pensulare la temperatura ambiantă.

#### 3. AVANTAJE

- Asigură protectia anticorosivă pe durata stocării și transportului pentru o perioadă de min. 12 luni, functie de conditiile de ambalare, stocare, etc., in climat tropical, temperat si marin.
- Nu polimerizeaza in timp si nu-si modifica proprietatile .
- Pelicula de protectie confera o buna rezistenta la coroziunea de contact.
- Are foarte bune proprietati de deplasare a apei.
- Este foarte economic in utilizare

#### 4. PROPIETĂȚI FIZICO - CHIMICE SI DE PERFORMANȚĂ

Aspect produs	fluid omogen, uleios,
Aspect pelicula de protectie	continut, uniforma
Densitate la 20°C, g/cm <sup>3</sup> , max.	0,930
Punct de inflamabilitate, °C, min.	130
Viscozitate cinematică la 50°C, cSt. max.	20
Grosimea peliculei de protectie, µm	10-20
Stabilitate la stocare 90 ore la 25 ± 2°C 72 ore la 50 ± 2°C	stabil stabil
Capacitate de protectie anticorosiva	corespunzatoare

#### 5. MOD DE AMBALARE

Butoaie metalice de 210 litri.