

LUBCOM S.A.

Ulei de protectie PTB-2

PLOIESTI - ROMÂNIA

Produs peliculogen anticorrosiv pentru conservarea finala a suprafetelor metalice

1. CARACTERIZARE

PTB-2 este un ulei anticorrosiv pentru protectia finala a tablelor , benzilor din otel si sarmelor, precum si a altor suprafete din otel, cupru si aliajele acestora, constituit din agenti de îngrosare pe bază de săpun organo-metalic, inhibitori de coroziune si agenti tensioactivi.

Produsul este similar cu Tectyl 802A.

2. APLICATII

Produsul se aplică prin imersie, pulverizare sau pensulare la temperatura ambiantă.

3. AVANTAJE

- Asigură protectia anticorrosivă pe durata stocării si transportului pentru o perioadă de min. 12 luni, functie de conditiile de ambalare, stocare, etc., in climat tropical, temperat si marin.
- Nu polimerizeaza in timp si nu-si modifica proprietatile reologice.
- Pelicula de protectie confera o buna rezistenta la coroziunea de contact.
- Are foarte bune proprietati de deplasare a apei.
- Este foarte economic in utilizare.

4. PROPIETĂȚI FIZICO - CHIMICE SI DE PERFORMANȚĂ

Aspect produs	fluid omogen, uleios, brun
Aspect pelicula de protectie	continua uniforma
Densitate la 20°C, g/cm ³ , max.	0,940
Punct de inflamabilitate, °C, min.	140
Viscozitate cinematică la 40°C, cSt. max.	50-70
Grosimea peliculei de protectie, μm, min.	10
Stabilitate la stocare	
90 ore la 25 ± 2°C	stabil
72 ore la 50 ± 2°C	stabil
Capacitate de protectie anticorrosiva	corespunzatoare
Rezistenta la coroziune in prezenta caldurii umede-ciclice (ceata salina)-min.21 cicluri	corespunzatoare

5. MOD DE AMBALARE

Butoaie metalice de 210 l.