

LUBCOM S.A.

Ulei de protectie UP7

PLOIESTI - ROMÂNIA

Produs peliculogen anticorosiv pentru conservarea finala a suprafetelor metalice

1. CARACTERIZARE

UP7 este un ulei anticorosiv pentru protectia finala a tablelor , benzilor din otel si sarmelor, precum si a altor suprafete din otel, cupru si aliajele acestora, constituit din agenti de ingrosare pe baza de sapun organo-metalic, inhibitori de coroziune si agenti tensioactivi.

Produsul este similar cu Tectyl 802A.

2. APlicatii

Produsul se aplică prin imersie, pulverizare sau pensulare la temperatura ambiantă.

3. AVANTAJE

- Asigură protectia anticorosivă pe durata stocării și transportului pentru o perioadă de min. 12 luni, functie de conditiile de ambalare, stocare, etc., în climat tropical, temperat și marin.
- Nu polimerizează în timp și nu-si modifica proprietatile reologice.
- Pelicula de protectie conferă o bună rezistență la coroziunea de contact.
- Are foarte bune proprietăți de deplasare a apei.
- Este foarte economic în utilizare.

4. PROPIETĂȚI FIZICO - CHIMICE SI DE PERFORMANȚĂ

Aspect produs	fluid omogen, uleios, brun
Aspect pelicula de protectie	continua uniforma
Densitate la 20°C, g/cm ³ , max.	0,940
Punct de inflamabilitate, °C, min.	140
Viscozitate cinematică la 40°C, cSt. max.	50-70
Grosimea peliculei de protectie, µm, min.	10
Stabilitate la stocare 90 ore la 25 ± 2°C 72 ore la 50 ± 2°C	stabil stabil
Capacitate de protectie anticorosiva	corespunzatoare
Rezistență la coroziune în prezența caldurii umede-ciclice (ceata salina)-min.21 cicluri	corespunzatoare

5. MOD DE AMBALARE

Butoaie metalice de 210 l.