

# LUBCOM S.A.

ULEI US 5061 US 5062

PLOIESTI - ROMÂNIA

## 1. CARACTERIZARE

Uleiurile **US 5061** si **US 5062** sunt uleiuri sintetice pe baza de esteri, aditivate antioxidant, antirugina si antiuzura.

## 2. APLICATII

Lubrifiantii se utilizeaza la ungerea lagarelor, angrenajelor si lanturilor din industria textila si constructii de masini care functioneaza in conditii de temperaturi normale sau ridicate (US 5061 la temperaturi de pâna la 200°C, iar US 5062 la peste 200°C ).

## 3. AVANTAJE

Uleiurile **US 5061** si **US 5062** asigura o lubrifiere corespunzatoare a angrenajelor si protectia anticoroziva a suprafetelor metalice. Petele de ulei de pe materialul textil se indeparteaza usor cu solutii obisnuite de spalare.

## 4. PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE SI DE PERFORMANTA

	US 5061	US 5062
Viscozitate la 40°C, cSt., min.	200	280
Indice de viscozitate, min.	124	110
Punct de inflamare, M, °C, min.	230	250
Rezistenta la presiuni ridicate pe masina cu 4 bile: -sarcina de sudura, daN., min.	200	200
Punct de curgere, °C, max.	-20	-20

## 5. MOD DE AMBALARE

Produsele se livreaza in butoane de 220 l sau in bidoane de material plastic la cererea beneficiarului.